

Наименование	Описание
MLink-STM1/4H	Оптический мультиплексор уровня STM-1/4.
MLink-STM1/4H-ISUF4	Оптический мультиплексор 1U 19", 2*STM-1/4, 12*E1 (120 Ом), 4*Ethernet 10/100/1000, слот для установки платы расширения MLink-STM16H-SP3D, Web-интерфейс, питание DC+DC
MLink-STM16H	Оптический мультиплексор уровня STM-1/4/16. Базовый блок
MLink-STM16H-PCLX	Оптический мультиплексор 1U 19", 2*STM-16/4, 12*E1 (120 Ом), 4*Ethernet 10/100/1000, 3 слота под модули расширения, Web-интерфейс, 2 слота под модули питания Hot Swap на салазках (модули заказываются отдельно)
MLink-STM16H	Платы расширения для MLink-STM16H (SFP в комплект не входят)
MLink-STM16H-EM6T	Плата расширения 6*Ethernet 10/100/1000 (Bridge) (только в первый слот расширения MLink-STM-PCLX)
MLink-STM16H-SL4D	Плата расширения 4*STM-4/1, SFP (только во второй слот расширения MLink-STM-PCLX)
MLink-STM16H-SP3D	Плата расширения 24*E1 (120 Ом) (не более одного в MLink-STM-ISUF4)
MLink-STM16H	Дополнительное оборудование
MLink-STM-Cable 12E1-5	Кабель 12*E1, 5м
MLink-STM-Cable 12E1-10	Кабель 12*E1, 10м
MLink-STM-Cable SYNC	Кабель синхронизации, 10м
MLink-STM16H-PIU	Модуль питания DC 36~72В на салазках (Hot Swap)
MLink-STM16H-APIU	Модуль питания AC 90~260В, 47~63Гц на салазках (Hot Swap)